

IP 67 Hindi tinatagusan ng tubig wiegand 34/26 outputl rfid door access control system card reader



Pangunahing parameter ng MQ-712A

Pangalan ng Produkto:	IP 67 Hindi tinatagusan ng tubig wiegand 34/26 outputl rfid door access control system card reader
Numero ng modelo:	MQ-712A
Uri ng card:	IC card (13.56MHz)
Power supply:	DC12V
Paggawa ng kasalukuyang:	30 ~ 180mA
WG output format:	Default WG34, suportahan ang WG26, WG34, WG66, maaaring ipasadya ang format ng output ng WG
Suporta ng kard:	MifareS50 / S70 / Desfire / NTAG213 / NTAG216 / ultralight / FM1204 / FM1208 CPU card / FEILICA / HID ICLASS
Ang distansya sa pagbabasa:	0 ~ 3CM
Distansya ng komunikasyon:	<80m (sa pagitan ng card reader at controller)
Hindi nababasa:	IP67
Sukat:	138 * 58 * 22 (mm)
Mga wire ng wire:	7 wires

Makipag-ugnay sa output:	12V + (Pulang kawad) / GND (Itim na kawad) / D0 (Green) / D1 (Puti) / Beeper (Lila) / LED (Grey) WG26 madaling iakma na wire (Dilaw)
Angkop para sa:	Ang sistema ng control ng pag-access
Materyal:	Metal frame + Acrylic + PCB board
Kulay ng pabahay	Silver frame + Black panel
Timbang:	0.4kg
Garantiya:	1 taong garantiya
OEM:	Maligayang pagdating OEM

Ano ang mga tampok ng MQ-712A?

Size



Appearance



Wire port introduction



What type card it can read?



Package list



Paano ang tungkol sa iba pang pagpipilian?

