

Repetidor sem fio de sinal de transferência de 30 metros para sensor de distância de detecção curta

	Especificação
Nome do Produto	Repetidor sem fio de sinal de transferência de 30 metros para sensor de distância de detecção curta
Modelo	EB-121
Dimensão	110 * 58 * 22 (mm)
Peso	0,15 kg
Tensão operacional	DC 12V
Modo de instalação	montado na parede
Frequência	433Mhz
Temperatura de trabalho	-10 ° C ~ + 50 ° C
Apropriado para	Wirless Home Alarm system

características do produto

Quais são os recursos do nosso repetidor sem fio?



Expanding wireless signal transmission distance of 50-100 m.

Suitable for all Wireless frequency.

AC adapter standard optional.

EB-121

Used in home wireless security system.

Imagem do produto

TIRO IN-KIND



itens relacionados

MOSTRUÁRIO



SHOW DO ESCRITÓRIO



CLIENTE



EXIBIÇÃO



CERTIFICADO



COMO COOPERAÇÃO



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

P: Posso ter um pedido de amostra?

UMA: Sim, estamos dispostos a oferecer um pedido de amostra de teste para teste de qualidade. Amostras misturadas são aceitáveis.

P: Qual é o prazo de entrega?

UMA: A amostra precisa de 1-3 dias úteis, o tempo de produção em massa requer 10-15 dias úteis para uma ordem inferior a 5000pcs.

P: Você tem algum limite MOQ?

UMA: EXW MOQ é 100pcs em caixa vazia.

P: Como você envia as mercadorias e quanto tempo demora chegar?

UMA:A amostra será enviada para você por serviço de transporte opcional (mensageiros, ar e mar). O prazo de entrega Depende do serviço de transporte.

P: Como procederemos a ordem se eu tiver logo para imprimir?

UMA:Em primeiro lugar, prepararemos obras de arte para confirmação visual. Se a cor e a posição forem certas, nós Faça a amostragem primeiro da fábrica de impressão de seda e tire a foto para sua segunda confirmação antes produção em massa.

P: O painel de alarme funciona com algum sensor?

UMA:O painel de alarme pode funcionar com todos os detectores por fio de contato seco e detector sem fio, incluindo quase todos

Dos sensores sem fio dos fabricantes chineses. O codificador e decodificação sem fio é EV1527 ou Nossos sensores sem fio.