Parameter

SMQT

Especificação	
Nome do Produto	Detector infravermelho ativo de vigas digitais
Modelo	ABH
Detectando distância	Interior: 150m 300m 450m 600m 750m Exterior: 50m 100m 150m 200m 250m (opcional)
Tensão operacional	13.8 ~ 24VDC 11 ~ 28VAC
Corrente de operação	40-65mA
Velocidade de indicação	50 ~ 700m / s
Saída anti-demolição	NC
Etemperatura ambiente	-20 ℃ ~ + 50 ℃
Saída de alarme	NO / NC
Ajuste de nível	180 ° ± 90 °
Ajuste vertical	± 10 °
Cor	Preto
Material	Resina PC

1. A estrutura de integração selada é capaz de trabalhar no ambiente de hash.

2.Confrontado com nevoeiro ou mau tempo, os detectores regularão automaticamente a sensibilidade (circuito AGC).

3. Ajuste e calibre facilmente o ângulo óptico horizontal / vertical.

4.Os telescópios ópticos integrados, usam o anti-jammingjacket profissional.

Circuito 5.Anti-relâmpago projetado.

6.Recetor infravermelho de alta potência nos tubos, digital de baixa potência.

Abaixo estão as fotos da ABH:

Installations

SMQT

Especificação	
Nome do Produto	Detector infravermelho ativo de vigas digitais
Qtde	8 pçs / caixa
Tamanho da caixa	61 × 50 × 45 (cm)
Peso	25kg

Exhibitions

SMQT