

| Especificação           |                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto         | Detector infravermelho ativo de vigas digitais                                        |
| Modelo                  | ABH                                                                                   |
| Detectando distância    | Interior: 150m 300m 450m 600m 750m<br>Exterior: 50m 100m 150m 200m 250m<br>(opcional) |
| Tensão operacional      | 13.8 ~ 24VDC 11 ~ 28VAC                                                               |
| Corrente de operação    | 40-65mA                                                                               |
| Velocidade de indicação | 50 ~ 700m / s                                                                         |
| Saída anti-demolição    | NC                                                                                    |
| Temperatura ambiente    | -20 °C ~ + 50 °C                                                                      |
| Saída de alarme         | NO / NC                                                                               |
| Ajuste de nível         | 180 ° ± 90 °                                                                          |
| Ajuste vertical         | ± 10 °                                                                                |
| Cor                     | Preto                                                                                 |
| Material                | Resina PC                                                                             |



1. A estrutura de integração selada é capaz de trabalhar no ambiente de hash.
2. Confrontado com nevoeiro ou mau tempo, os detectores regularão automaticamente a sensibilidade (circuito AGC).
3. Ajuste e calibre facilmente o ângulo óptico horizontal / vertical.
4. Os telescópios ópticos integrados, usam o anti-jammingjacket profissional.
- Circuito 5. Anti-relâmpago projetado.
6. Recetor infravermelho de alta potência nos tubos, digital de baixa potência.

Abaixo estão as fotos da ABH:



| Especificação    |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Nome do Produto  | Detector infravermelho ativo de vigas digitais |
| Qtde             | 8 pçs / caixa                                  |
| Tamanho da caixa | 61 × 50 × 45 (cm)                              |
| Peso             | 25kg                                           |





## ● Exhibitions

**SMQT**

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

