

## ● Parameter

SMQT

dimensões	85L * 52W * 25H (mm)
Estrutura padrão	materiais à prova de fogo resina mista
desempenho elétrico	3A atual @ máxima durabilidade 36VDC
saída de contato	NO / NC / COM
teste de durabilidade	500.000 tempos de envelhecimento testados
para Tipo	quadros ocas aplicáveis e caixa elétrica submersa
Temperatura	-10 ~ + 55 °C (14-131F)
humidade aplicável	0 a 95% (humidade relativa)
Processamento de painel	materiais à prova de fogo tratamento de superfície nua

## ● Introduction

SMQT

1. Projeto de baixa potência Ultra, circuitos de iluminação podem ser conectados em série, controle unipolar.
2. Para quadros ocas submersas e caixa elétrica.
3. materiais à prova de fogo de resina mista.
4. cem mil vezes testado.

O interruptor de botão de saída são botão de infravermelho e de liberação da porta botão button. The usado com o sistema de controle de acesso.

## ● Dimesion Picture

SMQT







● Packing list

SMQT



Qtde	100 peças / box
Especificações de embalagem	46.5L * 37.5W * 28H (cm)
peso da embalagem	11,72 kg

● Office

SMQT



● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

