

## ● Parameter

SMQT

Tamanho do produto	86L * 86W * 39H (mm)
tensão de entrada	DC12V
saída de contato	NO / NC / COM
teste de durabilidade	500.000 tempos de envelhecimento testados
para Tipo	Para uma variedade de molduras de portas estreitas
Temperatura	-20 °C ~ + 50 °C
humidade aplicável	0 a 95% (humidade relativa)
distância de detecção	10 centímetros
Qtde	100

## ● Introduction

SMQT

- Tecnologia óptica Infravermelho
- Nível de proteção de grau IP-55 / SUS 304 chapa de aço inoxidável
- Contra a propagação de doenças infecciosas (protecção da saúde)
- Relé saída de comutação

standby Dual LED indicador sensor ou perto

1) Sensor de espera: diodos emissores de luz azul, luzes azuis

2) fornecer acesso ao sensor em 10 cm, luz vermelha

· Nível de proteção Industrial (à prova d'água, poeira): IP-55

· Classificação do contato: 3A / 120V AC, 30V DC

· Tensão de operação: DC 12V

Gama de temperatura: 20-55 °C

· Lifetime: 100000 vezes

Peso: 85 g

O botão de liberação da porta de controle de acesso é o botão de inox de saída de pressão de aço.


## ● Dimesion Picture

SMQT



## ● Installations

SMOT®



## ● Features

SMOT®

**1 Durable and Reliable**  
more than 5 years life time

**2 Well-made**  
drawing panel, touch feeling is extraordinary

**4 Installation**  
easy install



**3 Welcome OEM**  
print logo

**5 Technology-leading**  
Anti-interference, induction distance is adjustable



Qtde	100 / box
Especificações de embalagem	46.5L * 37.5W * 28H (cm)
peso da embalagem	10,6 kg

## ● Office

SMQT®



## ● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair