

LED backlight door release button

Stainless steel and aluminum panel

Stainless steel button with LED light

Blue/red/green led light color optional

100000~500000 times mechanical test

Suitable for access control system

SMQT®



• Parameter

SMQT®

Especificação	
Nome do Produto	Interruptor da porta do contraluz do diodo emissor de luz / tecla aberta
Modelo	EA-27
Dimensão	EA-27A: 91 x 28 x 20 (mm) EA-27B / D: 86 x 86 x 20 (mm) EA-27C: 86 x 50 x 20 (mm)
Padrão Estrutura	Painel de aço inoxidável, botão de aço
Classificação atual	3A 36V DC Max
Saída de contato	NO / NC / COM
Teste mecânico	500000 ~ 100.000 vezes teste
Opcional Acessórios	Caixa de ocultar
Gama adequada	Botão da porta aberta
Cor	Cinza prateado
Uso	Controle de acesso sistema
Humidade relativa	0 ~ 95%
Meio Ambiente temperatura	-20 °C -55 °C
Material do painel	Aço inoxidável ou Painel de alumínio, desenho de arame terminado
Peso líquido	EA-27A: 0,072 kg EA-27B: 0,106 kg EA-27C: 0,122 kg EA-27D: 0,149 kg

• In-kind shooting

SMQT®



• Feature

SMQT



EA-27A



EA-27B



EA-27C



EA-27D



THE ONE

Strong stability

PC rubber seal lock core,
resistance to heat shock,
500, 000 times mechanical test
qualified, suitable for all
Access control system



THE SECOND

Superior Design

Simple and beautiful appearance,
stainless steel wire drawing
panel.



THE THIRD

OEM

LED backlight's color red/blue
green optional, print logo or
other service

• Application

SMQT

Switch Power supply



Converter
(RS232 to RS485)



EM Lock



Door release
button EA-27



Standalone
controller



PC

• Packaging & shipping

SMQT

Lista de embalagens	
Nome do Produto	Botão de liberação da porta LED EA-27
Quantidade	100 unidades por caixa
Tamanho do cartão	47 * 37 * 29 (cm)
Peso	8 ~ 20kg



SURE WE CAN



WE LOGISTICS



顺丰速运



• Office show

SMQT®



• Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

