

● Parameter

SMQT®

dimensões	205L * 165W * 74H (mm)
A tensão de saída	DC12V
Corrente de saída	3A
definição de atraso	0-15s
especialmente concebido	vidro de painel duplo, transformador de cobre, revestimento de aço
função de segurança	proteção contra curto-circuito, anti-jamming
Escopo	controle de acesso, construção de sistemas de intercomunicação, botão de porta pode ser acessado
Opcional	Remote Control (controle remoto sem a interferência do campo aberto de 80 metros)
Pode ser acessado por bateria de backup	12V 7AH

● Introduction

SMQT®

A fonte de alimentação é de 12 volts 5 ampères comutação de alimentação da fonte de alimentação controller. This pode usar a bateria de reserva recarregável de 12 volts.



metal case inside



Packaged of power supply



PCB of power



● Dimesion Picture

SMQT



● Installations

SMQT



● Features

SMQT

Ele pode reduzir a carga de controlador de acesso, salvar a fiação do projeto, reduzindo o risco de falha.

Vamos NC / NO ☒ Saída, pode controlar vários tipos de fechaduras elétricas. tempo definido circuito de controle de atraso, tempo de bloqueio pode estar

em 0-10 segundos,
 definir a entrada de botão aberto, pode abrir diretamente a fechadura
 eléctrica.
 função de proteção automática, quando o acidente potência de curto-circuito, a
 potência é automaticamente desligado temporariamente
 ou fusível queimado.
 bateria pode ser acessado pode continuar a fornecer após uma queda de
 energia.
 Adequado para interfone prédio, controle de acesso várias entradas e saídas.

● Office

SMQT



● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....