



Single door standalone controller keypad

Imported PC material shell 100000 user capacity

- ▶ IC card(13.56Mhz)
- ▶ IP66 grade waterproof
- ▶ Free software, RS485 communication format
- ▶ Can connect external WG(26/34) card reader

• Parameter

SMQT

Número de produto	EA-92 (preto e branco opcional)
Tensão operacional	DC12 ± DC3V
Consumo de energia	& Lt; 1W
Tipo de carta	125KHZ ID
distância de leitura	60 milímetros
Alcance de comunicação	150m
método de comunicação	WG26 / 34
Taxa de transmissão	1bit / ms
dimensões	96L * 96W * 22H (mm)
material da caixa	PC
Temperatura de operação	-30 °C ~ + 65 °C

• Introduction

SMQT



2 Color optional
OLED Screen
Door bell button
Wear-resisting number key
Imported PC material shell

O leitor de cartão de proximidade RFID com 125KHz e 13.56Mhz frequency. This é o leitor de etiquetas RFID utilizadas com o sistema de controle de acesso porta.

O projeto original (aparência de patente), o shell é fosco, se sentir confortável.

botão da campainha Para viagem, campainha externa.

Comunicação WG26 / 34, pode ser convertida pelo software.

desempenho de alta segurança, à prova d'água (IP66), inverte a proteção atual, adulteração, proteção contra raios.

Em linha com design europeu / asiático instalação tamanho da caixa de volta, fiação fácil.

•Installation

SMQT®



• Packaging & shipping

SMQT



• Office show

SMQT®



• Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

