

Especificação de	
Nanme do produto	Sensor de contato com fio porta magnética
Número do modelo	EB-136
Dimensões	Φ19 * 25 (mm)
Conexão	Normalmente aberto / normalmente fechado
Distância de funcionamento	35 ± 5 (mm)
Pressão máxima	≤100VDC
Corrente de carga	≤500mA
Poder trabalhar	≤10W
Material de habitação	Material à prova de fogo do ABS
Forma cor	Marrom / branco
Âmbito de aplicação	Porta de ferro ou janela
peso do produto	24g

Recurso: Aparência bonita, resistência de alta vibração

Material:importaçãoABSasca;

Interruptor de reed Japão OKI;

1007# / # 22 350mmUL fio

Cor: branco, marrom

Trabalhando a distância: 30-40mm

Tipo de switch: NC---normalmente fechado (alarme de circuito aberto)

NÃO--Normalmente aberto (alarme de caminho)

NÃO& NC---normalmente aberto normalmente fechado

Forma fixa: Incorporado



2 Color optional



● Features

SMQT

Fire-proofing materials

Adopt ABS flame retardant material, fire retardant safer, connecting with 22 # wire, total length of 30 cm. Suitable for metal doors and cabinet door, etc.



Waterproof seal

Using imported PC glue sealing, close the magnet and wiring, waterproof, and durable leakage, using more safe and more comfortable



Strong magnetism

Magnetic strength, which can be installed directly drilling, stable performance.

● Packing list

SMQT

Especificação de	
Qty	500 / caixa
Especificações de embalagem	37,5 L * 29.5W * 20 H (cm)
Peso da embalagem	12,8 kg





● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....