技术参数

SMQT

Modelo Produto	EB-138A	EB-138B	EB-138º-C
dimensões	46 * 21 * 12 (mm)	47 * 17 * 7 (mm)	30 * 13 * 6 (mm)
conexão	Normalmente aberto / normalmente fechado	Normalmente aberto / normalmente fechado	Normalmente aberto / normalmente fechado
distância de funcionamento	50 ± 10 (mm)	50 ± 10 (mm)	50 ± 10 (mm)
pressão máxima	≤100VDC	≤100VDC	≤100VDC
Poder de trabalho	≤10W	≤10W	≤10W
material da caixa	liga de zinco	liga de zinco	liga de zinco
escopo	Ferro de porta ou janela	Ferro de porta ou janela	Ferro de porta ou janela
corrente de carga	≤500mA	≤500mA	≤500mA
peso do produto	150g	100g	50g

产品介绍

SMQT

liga de zinco materiais modelos selo de exportação à prova de água olhar força bastante elevado de sucção responsivo
construção corpo metálico

产品尺寸图

SMQT



安装示意图

SMQT



门磁报警器

专为普通家庭住宅区等需要应用到防盗的区域设计。安装上以后能有效的抑制了盗贼的偷窃行为。

（需搭配防盗主机使用）



推拉窗户示意图

在关窗的状态下，门磁主机和磁条分别安装在两扇窗户上，中间尽量不要留空隙，开窗测试报警成功后再安装螺丝固定。



适用性广

门磁开关自带安装螺钉，适用性广！

门磁开关全密封性防水防尘设计，适用于各种环境安装，不易损坏，寿命长。自带安装螺钉，安装方便，适用于木框、墙面和机柜门使用。

铝合金材料

门磁开关采用铝合金金属材料，安全防火

门磁开关采用铝合金金属材料，使用稳定更安全。连接线采用 22#线材，全长300MM。适用于墙面、木门框和机柜门使用。

密封防水

门磁开关采用进口PC胶水密封，封闭磁石和接线口，防水耐用不漏电。打孔安装。使用更安全，让客户用的更放心。

Modelo Produto	EB-138A	EB-138B	EB-138º-C
QTY	50 / box	50 / box	50 / box
Especificações de embalagem	32L * 22W * 12H (cm)	32L * 22W * 12H (cm)	32L * 22W * 12H (cm)
peso da embalagem	8 kg	5,5 kg	3 kg