

● Parameter

SMQT®

Tensão operacional	DC12V
Potência de saída nominal	15W
Material da carcaça	Materiais retardantes de fogo ABS
Resposta de frequência	800HZ ~ 15KHZ
SNR	≥82db
Sonoridade de saída	150db
Temperatura de trabalho	-10 °C ~ 65 °C
Umidade	40% a 95%

● Introduction

SMQT®

O NV020S usa núcleo de processamento de voz com chip de voz, com desempenho e estabilidade de nível industrial do retículo;

Alta resistência retardante de fogo material ABS, o processamento de superfície spray, durável, longa vida útil;

Amplificadores de áudio Philips de dupla saída integrados, alto, alta definição;

Fonte de alimentação única, utilização efetiva do uso de energia;

Escopo: óleo, alta pressão, minas, tóxico, pássaro do aeroporto e assim por diante.

A sirene eletrônica é a sirene de alarme 115db usada com o alarme de incêndio e o alarme antifogo.

● Dimesion Picture

SMQT®





1

Fire-proofing materials

Fire-proofing materials

High-strength fire retardant ABS material, the surface spray processing, durable, long service life.



2

Alarm sounds great

Alarm sounds great

NVozoS do use voice chip voice processing core, with industrial-grade performance and stability of the reticle;

Built-in dual output Philips audio amplifiers, loud, high definition.



3

Rotating stents

Rotating stents

Single power supply,
effective utilization of
power usage.

It can set on the
floor or wall, 90°
Rotating stents.



4

Wide applicability

Wide applicability

High-strength fire retardant ABS
material, the surface spray
processing, Scope: oil, high
pressure, mines, toxic, airport
bird and so on.

● Packing list

SMOT

Qtde	50 / caixa
Especificações de embalagem	57 * 57 * 23,5 (cm)
Peso da embalagem	16,46Kg



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

