

IP 67 impermeável wiegand 34/26 outputl rfid porta leitor de cartão de sistema de controle de acesso



Parâmetro principal do MQ-712A

Nome do Produto:	IP 67 impermeável wiegand 34/26 outputl rfid porta leitor de cartão de sistema de controle de acesso
Número do modelo:	MQ-712A
Tipo de carta:	Cartão IC (13,56 MHz)
Fonte de energia:	DC12V
Corrente de trabalho:	30 ~ 180mA
Formato de saída WG:	WG34 padrão, suporte WG26, WG34, WG66, o formato da saída WG pode ser personalizado
Cartão de suporte:	MifareS50 / S70 / Desfire / NTAG213 / NTAG216 / ultrlight / FM1204 / FM1208 Placa CPU / FEILICA / HID ICLASS
Distância de leitura:	0 ~ 3CM
Distância de comunicação:	<80m (entre leitor de cartão e controlador)
À prova d'água:	IP67
Dimensão:	138 * 58 * 22 (mm)
Portas dos fios:	7 fios
Saída de contato:	12V + (fio vermelho) / GND (fio preto) / D0 (verde) / D1 (branco) / Bip (roxo) / LED (cinza) fio ajustável WG26 (amarelo)

Adequado para:	Sistema de controle de acesso para porta
Material:	Armação de metal + Acrílico + placa PCB
Cor da caixa	Moldura de prata + painel preto
Peso:	0.4kg
Garantia:	1 anos de garantia
OEM:	Bem-vindo OEM

Quais recursos o MQ-712A possui?

Size



Appearance



Wire port introduction



What type card it can read?



Package list



Que tal outra escolha?

