Wireless detector pir detector 12V

Nome do Produto	Wireless detector pir detector 12V
Modelo	EB-193
Dimensão	110 * 60 * 45 (mm)
Fonte de energia	Bateria descartável / bateria de lítio recarregável 3.7v800mAH
Carga de eletricidade	110 ~ 240V AC (cabo USB)
Corrente estática	& Lt; 50uA (quando não está carregando)
Corrente de alarme	& Lt; 15mA
Ângulo de detecção	110 °, 10 * 10m
Altura da instalação	2,2 m
Freqüência sem fio	433Mhz / 868Mhz (opcional), código de chip 1572
Vida útil da bateria descartável	≤1 ano
Vida da bateria de lítio	≤ 3 anos
Tempo de carga da bateria	8 horas

Temperatura de trabalho	-10 ° C ~ + 50 ° C
Distância de transmissão sem fio	100 m (ar livre)
Candidatar-se a	Sistema de alarme de casa sem fio

características do produto

Quais são as características do nosso sensor pir?

Imagem do produto

TIRO IN-KIND

APLICAÇÃO

itens relacionados

MOSTRUÁRIO

Informações da Empresa

SHOW DO ESCRITÓRIO

CLIENTE

EXIBIÇÃO

CERTIFICADO

COMO COOPERAÇÃO

Trade terms:	**EXW**
Payment terms:	**T/T, Western union, Paypal etc**
Delivery time:	**Normal order within 7 days, bulk order 10-15days**
Packing:	**Neutral paper box and paper carton**
Shipping:	**Express company or by sea, by air or appointed by buyer**

Perguntas frequentes

P: Posso ter um pedido de amostra?

UMA:Sim, estamos dispostos a oferecer um pedido de amostra de teste para teste de qualidade. Amostras misturadas são aceitáveis.

P: Qual é o prazo de entrega?

UMA:A amostra precisa de 1-3 dias úteis, o tempo de produção em massa requer 10-15 dias úteis para uma ordem inferior a 5000pcs.

P: Você tem algum limite MOQ?

UMA:EXW MOQ é 100pcs em caixa vazia.

P: Como você envia as mercadorias e quanto tempo demora chegar?

UMA:A amostra será enviada para você por serviço de transporte opcional (mensageiros, ar e mar). O prazo de entrega Depende do serviço de transporte.

P: Como procederemos a ordem se eu tiver logo para imprimir?

UMA:Em primeiro lugar, prepararemos obras de arte para confirmação visual. Se a cor e a posição forem certas, nós Faça a amostragem primeiro da fábrica de impressão de seda e tire a foto para sua segunda confirmação antes produção em massa.

P: O painel de alarme funciona com algum sensor?

UMA:O painel de alarme pode funcionar com todos os detectores por fio de contato seco e detector sem fio, incluindo quase todos

Dos sensores sem fio dos fabricantes chineses. O codificador e decodificação sem fio é EV1527 ou Nossos sensores sem fio.