Saída de contato	NO / NC
Corrente operacional	300mA
Tensão operacional	DC12V
Pressão sonora	115dB
Peso	390g
apropriado para	Alarme de incêndio, controle de acesso
Material	Invólucro de ABS à prova de fogo

características do produto

Que características de nossa sirene?

1.Wired alarm electric siren

2.115db volume

3.Suitable for fire alarm and home alarm

4.Fireproof ABS housing

5.2 years warranty , welcome OEM

Imagem do produto

TIRO IN-KIND

APLICAÇÃO

Itens relacionados

MOSTRUÁRIO

Informações da Empresa

SHOW DO ESCRITÓRIO

CLIENTE

EXIBIÇÃO

CERTIFICADO

COMO COOPERAÇÃO

Trade terms:	**EXW**
Payment terms:	**T/T, Western union, Paypal etc**
Delivery time:	**Normal order within 7 days, bulk order 10-15days**
Packing:	**Neutral paper box and paper carton**
Shipping:	**Express company or by sea, by air or appointed by buyer**

Perguntas frequentes

P: Posso ter um pedido de amostra?

UMA:Sim, estamos dispostos a oferecer um pedido de amostra de teste para teste de qualidade. Amostras misturadas são aceitáveis.

P: Qual é o prazo de entrega?

UMA:A amostra precisa de 1-3 dias úteis, o tempo de produção em massa requer 10-15 dias úteis para uma ordem inferior a 5000pcs.

P: Você tem algum limite MOQ?

UMA:EXW MOQ é 100pcs em caixa vazia.

P: Como você envia as mercadorias e quanto tempo demora chegar?

UMA:A amostra será enviada para você por serviço de transporte opcional (mensageiros, ar e mar). O prazo de entrega Depende do serviço de transporte.

P: Como procederemos a ordem se eu tiver logo para imprimir?

UMA:Em primeiro lugar, prepararemos obras de arte para confirmação visual. Se a cor e a posição forem certas, nós Faça a amostragem primeiro da fábrica de impressão de seda e tire a foto para sua segunda confirmação antes produção em massa.