Saída de contato	NO / NC
Corrente operacional	600mA-1200mA
Tensão operacional	DC12V
Pressão sonora	120dB
apropriado para	Alarme de incêndio, controle de acesso
Material	invólucro de ABS à prova de fogo

Que características de nossa sirene?

1. Waterproof Electric alarm Siren

2. ABS engineering plastics,Alarm sounds great,Ratating stents,Wide applicability.

3. 120db sound pressure,2 tones,12v DC Power supply,Suitable for alarm system.

4. Fireproof ABS hosing, with waterproof IP66

5. CE certificate,provide 2 years warranty,welcome for OEM.

TIRO IN-KIND



MOSTRUÁRIO

SHOW DO ESCRITÓRIO

CLIENTE

EXIBIÇÃO

CERTIFICADO

COMO COOPERAR

PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Fnishing+International Express



Perguntas frequentes

P: Posso ter um pedido de amostra?

UMA:Sim, estamos dispostos a oferecer um pedido de amostra de teste para teste de qualidade. As amostras misturadas são aceitáveis.

P: Qual é o prazo de entrega?

UMA:A amostra precisa de 1-3 dias úteis, o tempo de produção em massa requer 10-15 dias úteis para uma ordem inferior a 5000pcs.

P: Você tem algum limite MOQ?

UMA:EXW MOQ é 100pcs em caixa vazia.

P: Como você envia a mercadoria e quanto tempo demora chegar?

UMA:A amostra será enviada para você por meio do serviço de transporte opcional (mensageiros, ar e mar). O prazo de entrega depende do serviço de transporte.

P: Como procederemos a ordem se eu tiver logo para imprimir?

UMA:Em primeiro lugar, prepararemos obras de arte para confirmação visual. Se a cor e a posição estiverem corretas, faça a amostragem primeiro da fábrica de impressão de seda e tire a foto para sua segunda confirmação antes produção em massa.