Parameter

SMQT

Спецификация	
Наименование товара	2 балки открытый инфракрасный детектор периметра
Модель	ABT-20 ABT-40 ABT-60 ABT-80 ABT-100
Расстояние	20m 40m 60m 80m 100m (Открытый) 60m 120m 180m 240m 300 м (в помещении)
Рабочее напряжение	13.8-24vDC 11-18vAC
Рабочий ток	40-65mA
Индукционная скорость	50-700m / SC
темп Enviroment	-20 ° C-50 ° C
выход сигнала тревоги	НЕТ / NC
Выход Анти-снос	Северная Каролина
регулировка уровня	180 ° (± 90 °)
Вертикальная регулировка	± 10 °
материал	PC смолы

Introduction

SMQT

•Feature

SMQT

Sealed integration structure is able to work inthe has enviroment

Automtically regulate to confranted with fog or inclement weathe

Sensitivity(AGC circuit)

easily adjust and calibrate the horizontal/vertical optional angle

Built -in integrate optical telescopes, anti-jamming jacket

Anti-lighting circuit designed

High-power infrared receiver on the tubes,low-power digital

•*Installation*

SMQT

Packaging & shipping

SMQT

список Упаковка	
Наименование товара	ABT 2 балки открытый инфракрасный детектор периметра
Кол-во	20 штук в коробке
Размер коробки	51 * 48 * 38 (см)
вес	21кг

• *Office show*

SMQT

• *Exhibition*

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair