Технические данные

SMQT

Серийный функция	Интерфейс совместим с EIA / TIA RS-232C, RS-485 стандарт
Электрический интерфейс	RS-232C терминал DB9 разъем порта RS-485 DBP контактный разъем порта с клеммами (четыре или шесть проводов электропроводки)
работа	Асинхронный полудуплексный
среда передачи данных	Обычная линия, витая пара или экранированный кабель
скорость передачи данных	300-115200BPS
дальность передачи	5 м (RS-232 терминал) 1200 м (RS-485)
Протокол связи	прозрачный
сигнал	RS-232: TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND RS-485: Дата +, Дата-, GND
производственная среда	-10 ℃ ~ 85 ℃
рабочая температура	5% до 95%
Источник питания	Эффективный серийный воровать технологии, без внешнего источника питания, реальная три линии (, RD, GND TD) система связи

Продукт Введение

SMQT

Преобразователь может преобразовывать последовательный порт TXD и RXD сигнал RS-232 в баланс сигналов полудуплексных двухпроводной RS-485. Нет внешнего источника питания, напрямую от 3 фута RS-232 порт Кража, в то время как запрос 7 футов на отправку (RTS), 4-контактный разъем Data Terminal Ready (DTR) для вспомогательных преобразователей питания, автоматическое управление потоком поэтому вы не должны повторно набор аппаратных средств и установка очень проста.

Область применения:Точка-многоточка связи;Промышленная система распределения, промышленная автоматизация управления;Дорога автоматизации управления дорожным движением;Мониторинг Замкнутая;Системы безопасности;Смарт-карты, системы контроля доступа посещаемости.

Продукт Размер

SMQT

Схема подключения

SMQT

产品优势

SMQT

Провод полудуплекс, эффективное хищение, без внешнего источника питания, не поддерживает удаленный 1,2 км, 128 узлов последовательной защиты, с возможностью горячей замены, только с RX и TX, скорость до 115.2K, промышленный дизайн, анти-молнии, антистатические, широко используются в системах промышленной автоматизации управления, систем контроля доступа карты, парковочные системы, автоматизированные банковские системы, системы зарядки транспортного средства, системы управления сотрудников посещаемости, шоссе платных систем.

产品图片

SMQT

六接口

四接口

装箱清单

SMQT

КОЛ	100 / коробка
Упаковка Спецификации	53L * 40W * 36.5H (см)
вес упаковки	8.88Kg