

● Parameter

SMQT®

Габаритные размеры	85L * 52W * 25H (мм)
Стандартная структура	Огнеупоры смешанные смолы
Электрические характеристики	Ток 3A @ 36VDC максимальная прочность
Контактный выход	NO / NC / COM
испытание на износоустойчивость	500000 раз старение испытания
Для типа	Применяемые полые рамы и погружают электрическую коробку
температура	-10 ~ + 55 °C (14-131F)
Применяемое влажность	От 0 до 95% (относительная влажность)
Обработка панели	Огнеупорный материал обработка голой поверхности

● Introduction

SMQT®

1. Конструкция ультра-низким энергопотреблением, цепи освещения могут быть соединены последовательно, однополярного управления.
2. Для погруженных полых кадров и электрическую коробку.
- 3.Огнеупоры смешанные смолы.
4. сто тысяч раз испытаны.

Переключатель кнопка выхода инфракрасные кнопка и кнопка открывания двери button.The используется с системой контроля доступа.

● Dimesion Picture

SMQT®







● Packing list

SMQT



Кол-во	100 штук / коробка
Упаковка Спецификации	46.5L * 37.5W * 28H (см)
вес упаковки	11.72Kg

● Office

SMQT



● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

