Parameter

Размер товара	86L * 86W * 39H (мм)
Входное напряжение	DC12V
Контактный выход	NO / NC / COM
испытание на износоустойчивость	500000 раз старение испытания
Для типа	Для множества узких дверных рам
температура	-20 ℃ ~ + 50 ℃
Применяемое влажность	От 0 до 95% (относительная влажность)
расстояние срабатывания	10см
Кол-во	100

Introduction

· Оптическая технология инфракрасного
· Степень защиты IP-55 класс / SUS 304 пластины из нержавеющей стали
· Против распространения инфекционных заболеваний (охрана здоровья)
• Релейный выход реле
Двойной светодиодный индикатор датчика в режиме ожидания или закрыть
1) Датчик в режиме ожидания: синие светодиоды, синие огни
2) обеспечивают доступ к датчику в 10 см, красный свет
· Уровень промышленной защиты (водонепроницаемый, ударопрочный): IP-55
· Контакт Рейтинг: 3A / 120V AC, DC 30V
· Рабочее напряжение: 12 В постоянного тока
Диапазон рабочих температур: 20-55 ℃
· Срок службы: 100000 раз
Вес: 85 г
Кнопка открывания двери контроля доступа кнопка из нержавеющей стали кнопка выхода.

Dimesion Picture

Installations

SMQT

Features

SMQT

1 **Durable and Reliable**

more than 5 years life time

2 **Well-made**

drawing panel, touch feeling is extraordinary

3 **Welcome OEM**

print logo

4 **Installation**

easy install

5 **Technology-leading**

Anti-interference, induction distance is adjustable

Кол-во	100 / коробка
Упаковка Спецификации	46.5L * 37.5W * 28H (см)
вес упаковки	10.6Kg

Office

SMQT

Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair