Parameter

SMQT

Номер продукта	EA-92 (черный и белый по желанию)
Рабочее напряжение	DC12 ± DC3V
потребляемая мощность	& Л; 1W
Тип карты	125KHZ ID
расстояние считывания	60мм
дальность связи	150m
способ связи	WG26 / 34
Скорость передачи	1BIT / мс
Габаритные размеры	96L * 96W * 22H (мм)
Материал корпуса	ПК
Рабочая Температура	-30 ℃ ~ + 65 ℃

Introduction

SMQT

2 Color optional
OLED Screen
Door bell button
Wear-resisting number key
Imported PC material shell

RFID считыватель бесконтактных карт с 125KHz и 13,56 frequency.This является RFID-считыватель тегов используется с системой контроля доступа двери.

Уникальный дизайн (патент внешний вид), оболочка матовое, чувствовать себя комфортно.
кнопка дверного звонка Takeout, внешний дверной звонок.
Связь WG26 / 34, могут быть преобразованы с помощью программного обеспечения.
Высокая производительность безопасность, водонепроницаемый (IP66), обратный ток защиты от несанкционированного вскрытия, защита от молнии.
В соответствии с европейской / Asian монтажной коробки конструкции установки размер, легкий для проводки.

•Installation

SMQT

•*Packaging & shipping*

SMQT

• *Office show*

SMQT

• *Exhibition*

SMQT