

Габаритные размеры	86 L * 86W * 50H (мм)
Порт вывода	NC / COM / НЕТ
Применение	Защитные двери, двери Побег
Дополнительные аксессуары	Стекла, прозрачные пластиковые поверхности покрытия
Рабочая температура	-10 °C ~ + 50 °C
Материалы	Огнестойкие ABS
Цвет	Белый, зеленый, красный, желтый

При подаче сигнала, разбить стекло для сигнализации  
 Переключение статуса: нормально открытый / нормально закрытый  
 Цвет: Красный / желтый / белый / зеленый Факультативного  
 Стандартная структура: огнеупорного материала оболочки, легкая установка  
 Типы приложений: Бронедвери, побега дверь, системы безопасности  
 Дополнительные аксессуары: стекло, прозрачная крышка поверхности  
 Группа обработки: огнеупорный материал, матовая для литья под давлением





Кнопка ручного пожарного извещателя, структура является простой, современный дизайн, простота установки. Применяется На заводах, складах, Отели и различные крупномасштабного использования здания пожарной сигнализации. Когда пожар , Нажмите на Пуск часть, Кнопку для вывода сигнала тревоги немедленно начать пожарной сигнализации и других связей Пожарное оборудование. После операции, нет необходимости для замены частей начал, просто сбросить с помощью ключа, можно повторно использовать.



**Glass**

● Packing list

**SMOT**

Кол-во	100pcs / CTN
Размер коробки	47 L * 39W * 30H (cm)
Вес брутто	17.44 кг



