Parameter

SMQT

Спецификация	
Название продукта	Проводной датчик магнитный дверной контакт
Номер модели	EB-136
Габаритные размеры	Ф19 * 25 (мм)
Подключение	Нормально открытый / нормально закрытый
Рабочее расстояние	35 ± 5 (мм)
Максимальное давление	≤100VDC
Ток нагрузки	≤500mA
Рабочая сила	≤10W
Материал корпуса	Огнеупорный материал ABS
Цвет фигуры	Коричневый / белый
Сфера	Железная дверь или окно
Вес продукта	24g

Introduction

SMQT

Функция: Прекрасный внешний вид, высокая виброустойчивость

Материал:ИмпортABSоболочка;

OKI Японии геркон;

1007# / wire 22 # 350mmUL

Цвет: белый, коричневый

Рабочее расстояние: 30-40 мм

Тип коммутатора: NC---нормально закрытый (открытой цепи сигнализации)

НЕТ---Нормально открытый (путь сигнализации)

НЕТ& NC---обычно работает нормально

Поправлена форма: Встроенный

Dimesion Picture

SMQT

Dimension:	Φ16*21
Material:	ABS
Max Gap:	20mm
Install way:	Drill hole install
Wire:	22# wire 40cm
Power:	0.5A 10W

2 Color optional

White **Brown**

Features

SMQT

Fire-proofing materials

Adopt ABS flame retardant material, fire retardant safer,connecting with 22 # wire, total length of 30 cm. Suitable for metal doors and cabinet door, etc.

Waterproof seal

Using imported PC glue sealing, close the magnet and wiring, waterproof. and durable leakage, using more safe and more comfortable

Strong magnetism

Magnetic strength, which can be installed directly drilling, stable performance.

Packing list

SMQT

Спецификация	
Кол-во	500 / коробка
Характеристики упаковки	37,5 L * 29.5W * 20 H (см)
Вес упаковки	12,8 кг

TNT
DHL
ups
FedEx
Express
EMS

Exhibitions

SMQT