



Модель продукта	EB-138A	EB-138B	EB-138в
размеры	46 * 21 * 12 (мм)	47 * 17 * 7 (мм)	30 * 13 * 6 (мм)
подключение	Нормально открытый / нормально закрытый	Нормально открытый / нормально закрытый	Нормально открытый / нормально закрытый
Рабочее расстояние	50 ± 10 (мм)	50 ± 10 (мм)	50 ± 10 (мм)
максимальное давление	≤100VDC	≤100VDC	≤100VDC
Рабочая мощность	≤10W	≤10W	≤10W
Материал корпуса	цинковый сплав	цинковый сплав	цинковый сплав
сфера	Железные двери или окна	Железные двери или окна	Железные двери или окна
ток нагрузки	≤500mA	≤500mA	≤500mA
вес продукта	150g	100g	50g

Материал сплава цинка водонепроницаемый экспорт уплотнения модели выглядят довольно высокую силу всасывания отзывчивую
Металлический корпус сборки






门磁报警器

专为普通家庭住宅区等需要应用到防盗的区域设计。安装上以后能有效的抑制了盗贼的偷窃行为。

(需搭配防盗主机使用)



推拉窗户示意图

在关窗的状态下，门磁主机和磁条分别安装在两扇窗户上，中间尽量不要留空隙，开窗测试报警成功后再安装螺丝固定。

适用性广

门磁开关自带安装螺钉，适用性广！

门磁开关全密封性防水防尘设计，适用于各种环境安装，不易损坏，寿命长。自带安装螺钉，安装方便，适用于木框、墙面和机柜门使用。



铝合金材料

门磁开关采用铝合金金属材料，安全防火


门磁开关采用铝合金金属材料，使用稳定更安全。连接线采用 22#线材，全长300MM。适用于墙面、木门框和机柜门使用。



门磁开关采用进口PC胶水密封，防水耐用

密封防水

门磁开关采用进口PC胶水密封，封闭磁石和接线口，防水耐用不漏电。打孔安装。使用更安全，让客户用的更放心。



门磁开关吸附磁力高，质量稳定耐用

吸附磁性高

门磁开关采用密封性设计，封闭磁石，吸附磁力高，使用更稳定。

● 规格清单

SMOT

Модель продукта	EB-138A	EB-138B	EB-138B
КОЛ	50 / коробка	50 / коробка	50 / коробка
Упаковка Спецификации	32L * 22W * 12H (cm)	32L * 22W * 12H (cm)	32L * 22W * 12H (cm)
вес упаковки	8Kg	5.5kg	3Kg