

● Parameter

SMQT

размеры	106 * 16 * 16 (мм)
подключение	Нормально открытый / нормально закрытый
рабочее расстояние	50 ± 10 (мм)
максимальное давление	≤100VDC
ток нагрузки	≤500mA
рабочая мощность	≤10W
Материал корпуса	Цинковый сплав В ABS
цвет форма	серебряный
сфера	Железные двери или окна
вес продукта	158g / 62г

● Introduction

SMQT

Магнитный выключатель состоит из двух частей и магнит, переключатель секций, соединенных геркона свинцом, пакет стереотипов сделан; магнит часть соответствующей напряженности магнитного поля магнита обернута в пластмассовом или металлическом корпусе. Когда два или по отдельности рядом с некоторого расстояния, вызывая тем самым нарушая изменения зондирования переключатель в положении тела.

Водонепроницаемая печать, высокая абсорбция, отзывчивый, красивый внешний вид. магнитный контакт также упоминается как датчик двери и двери switch.It работает с системами охранной сигнализации и контроля доступа двери является systems.We VIP alibaba.com.

● Dimesion Picture

SMQT

● Installations

SMQT



● Features

SMOT

Powerful Fireproof Materials

Magnetic contact is made of safe industrial ABS fireproof materials. 22# 400mm cable is easy to connect other accessories. 





High Sensitivity

High quality magnetic works perfect reed switch. So that magnetic contact work sensitively and effectively.

Total Waterproof Design

Magnetic contact is sealed by PC, so that it is waterproof and has a long work life. Without surface leakage. More safe.



● Packing list

SMQT

модель	EB-139A	EB-139b
КОЛ	200pairs / CTN	200pairs / CTN
Размер упаковки	37.5L * 29.5W * 20H (cm)	37.5L * 29.5W * 20H (cm)
общий вес	36.62kg	29.13kg

● Office

SMQT



● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

