

## ● Parameter

SMQT®

Рабочее напряжение	DC12V
Номинальная выходная мощность	15W
Материал корпуса	ABS огнезащитные материалы
Частотный отклик	800 Гц ~ 15 кГц
SNR	≥82db
Выходная громкость	150db
Рабочая температура	-10 65 ~ 65 °C
влажность	От 40% до 95%

## ● Introduction

SMQT®

NV020S использует ядро обработки голоса с чип-речью, с производительностью промышленного класса и стабильностью сетки;  
Высокопрочный огнестойкий материал ABS, обработка поверхности распылением, долговечность, длительный срок службы;  
Встроенный двойной выход Philips аудио усилителя, громкий, высокой четкости;  
Единый источник питания, эффективное использование энергии;  
Область применения: нефть, высокое давление, мины, ядовитая птица, птица и так далее.  
Электронная сирена - это сигнальная сирена Smail 115 дБ, используемая с пожарной и противоугонной сигнализацией.

## ● Dimesion Picture

SMQT®





1

**Fire-proofing materials**

Fire-proofing materials

High-strength fire retardant ABS material, the surface spray processing, durable, long service life.



2

**Alarm sounds great**

Alarm sounds great

NVozoS do use voice chip voice processing core, with industrial-grade performance and stability of the reticle;

Built-in dual output Philips audio amplifiers, loud, high definition.



**3**

### Rotating stents

Rotating stents

Single power supply, effective utilization of power usage.

It can set on the floor or wall, 90° Rotating stents.



**4**

### Wide applicability

Wide applicability

High-strength fire retardant ABS material, the surface spray processing, Scope: oil, high pressure, mines, toxic, airport bird and so on.

#### ● Packing list

**SMOT**

Кол-во	50 / коробка
Спецификации упаковки	57 * 57 * 23,5 (см)
Вес упаковки	16.46Kg



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....