• Parameter

SMQT

материалы	ABS высокопрочные огнезащитные материалы
Рабочее напряжение	DC12V ~ 15V
Рабочий ток	200мА
ток переключения	5мА
Частота вспышки дуги трубки	120 уд / мин (± 10)
Аварийная сигнализация	Звуковой сигнал тревоги
индикатор тревоги	Красный светодиод мигает 120 дБ сирена
Уровень чувствительности	1-й уровень
Габаритные размеры	28,5 * 20 * 10,3 (мм)

• Introduction

SMQT

Электронная наружная сирена сигнализации стробоскоп

красный рог с 12VDC 220VAC сирен продажи.
Сирена аварийной сигнализации используется с системой сигнализации от электронного стробоскопа производителя сирены.

•Feature

SMQT

1. Использование светодиодной световой трубки и отличную производительность схемы управления, супер громкость динамиков сирены
независимая, интеллектуальное сопротивление, две вспышки!

2. Применение высокопрочного материала огнезащитной ABS, SMT процесс производства, содержащий металлический пакет,
высокая стабильность, долгих лет жизни!

3. Высокая яркость, звук большой, стабильный - охрана, безопасность и долгий срок службы!

4. импортные микросхемы, микроконтроллер, 120dB звуковой сигнализации, два светодиода вспышки огней!

5. Применение последней конструкции, машина имеет охранная сигнализация саботажа устройства, безопасность, безопасность!

6. Конструкция вставленной строки проводки, непосредственно подключен к источнику питания и хозяина, бесперебойного питания,
24-часовое патрулирование и тревоги!

7. экологическая адаптивность, специальные влагостойкие дизайн, красный светодиод, высокой громкости сирены звуковой и световой сигнализации,
использование высокой эффективности!

8. Область применения: все потребности местных фабрик, складов, больниц, школ, банков, офисных зданий, жилых домов,
жилой, автомобильной и других краж и оповещения.

•Packaging & shipping

SMQT

• *Office show*

SMQT

• *Exhibition*

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair