

Спецификация	
Наименование товара	Проводной Тревожный Стробоскоп
модель	ЕВ-169
Номинальное напряжение	DC12V DC24V
Частота мигания	90 ударов / мин
Рабочее напряжение	9-15VDC 20-28VDC
Легкий путь	Светодиодные фонари светятся
Рабочий ток	12В≤80мА / 24В≤100мА
Мощность фары	2 Вт 5 Вт
жизнь	≥1000 часов (стандартная мощность непрерывной работы)
размер	72 * 42 (мм)



Combination of fixed base plate

Base plate is divided into two pieces, shape material are exactly the same.

Also can use double post stent paste on the wall.

Strobe indicator light

LED lights, flash frequency up to 90 times a minute.







Strobe Alarming light

- 1.Suitable for higher-end stroboscopic system model.
- 2.Chimney texture design improves the light diffusion effect.
- 3.Flash 90 times per minute.
- 4.The high-quality LED light.
- 5.IP44 protection grade.
- 6.AS+ABS shell.

LED guide plate

Select high-quality materials, strict quality control, production of exquisite workmanship. This assures the mixer durable products.



● Packing list

SMOT

Список упаковки	
Наименование товара	Проводная сигнализация Строб свет
Кол-во	100 шт / коробка
Размер коробки	38,3 * 35,3 * 30,3 (см)
Вес	12кг



● Office

SMQT®



● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

