Parameter

SMQT

Спецификация	
Наименование товара	Беспроводной ИК-детектор
Модель	EB-190
измерение	107 × 59 × 40 (мм)
Рабочее напряжение	9В (allaline батарея)
Статический ток	& Л; = 25uA
ток тревоги	& Л; = 15мА
Обнаруживать расстояние	10м
угол обнаружения	110 °
Передающая частота	433Mhz / 868MHz (1527 кодирования чипа) (опционально)
Передавая расстояние	150 м (на открытой местности)
высота установки	2 ~ 2.4m
режим установки	Настенный
цвет	Белый корпус
Применение	Система домашней сигнализации
материал	пожаробезопасный корпус ABS
Вес нетто	0.15kg

Parameter

SMQT

1.Mainly мониторинга и контроля в помещении стереоскопические пространства, как правило, устанавливается как движущаяся зоны.
2. Посылает сигнал тревоги согласованного хозяина сигнала тревоги при обнаружении любое движение.

Список Упаковка	
Наименование товара	Беспроводной детектор PIR
Кол-во	100шт / коробка
Размер коробки	55 × 42 × 29 (см)
вес	17кг

Office

SMQT

Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair