



### Спецификация

наименование товара	Проводной детектор СО со штекером и экраном
Рабочее напряжение	110VAC-230VAC
Резервный ток	≤20mA
Тревожный ток	≤200mA
Время прогрева	60-е годы
Тип датчика	Электрохимический датчик ЖК-индикатор Чувствительность, газ, источник питания
Звуковое давление звуковой сигнализации	85дБ / м
Уровень сигнала тревоги	30ppm, сигнал тревоги в течение 120 минут 50ppm, сигнал тревоги в течение 60 минут-90 минут 100ppm, сигнал тревоги в пределах 10min-40min 300ppm, сигнал тревоги в течение 3 минут

Картина



# ФУНКЦИИ



Alarm Level:30ppm,50ppm,100ppm,300ppm

2 years quality warranty,welcome OEM

Sensor Type: electrochemical sensor,85dB/m

LCD Indicator: alarm sensitivity, gas, power supply

Working Voltage:110VAC-230VAC wired CO Detector

Наш офис



Наш клиент



Наша выставка

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair




2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2017 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair