

• *Parameter*

SMQT®

產品名稱	ABS 系統
產品型號	EB-166
適用系統	ABS
工作電壓	DC12V
最大輸出功率	30W
工作頻率	80Hz ~ 15kHz
SNR	≥82db
最大聲壓級	120dB
工作溫度	-10 °C ~ 65 °C
濕度	40% ~ 95%

• *Introduction*

SMQT®



□□□□□□□□□□□□□□□□ 120 □□□□□□□□□□□□□□□□ DB □□□□□□□□□□□□□□□□ DB

SMQT[®]



1

ABS shell

ABS engineering plastics

Adopt ABS material production, good pressure resistance, corrosion resistance, can be used in harsh environment such as toxic, long life not aging.

2

Sounds loud

Alarm sounds great

NV0EOS phonetic chip is applied to make speech processing core, with the stability of the industrial performance. Alarm sounds great, is not afraid of other people can't hear you.



3

Flexible stent

Rotating stents

Can be fixed on the ground, also can be fixed on the wall, can rotate 90 degrees to use, convenient installation.



4

Well-adapted

Wide applicability

Suitable for oil field, high pressure, the mine, toxic sites, car, airport QuDiao, etc.



1 零件 NV020S

零件图如下所示，请根据图样进行加工，加工好的零件请按照图样要求进行检验，合格后方可进行包装。

2 零件图如下所示，ABS 零件图如下所示，请根据图样进行加工，加工好的零件请按照图样要求进行检验，合格后方可进行包装。

3 零件图如下所示，请根据图样进行加工，加工好的零件请按照图样要求进行检验，合格后方可进行包装。

4 零件图如下所示，请根据图样进行加工，加工好的零件请按照图样要求进行检验，合格后方可进行包装。

5 零件图如下所示：零件图如下所示，请根据图样进行加工，加工好的零件请按照图样要求进行检验，合格后方可进行包装。

• Packaging & shipping

SMQT



• Office show

SMQT



● Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

