Parameter

SMQT

□□□□	
□□□□□□□□□□□□□	□□
□□□□□□□□□□□	EB-134
□□□□	24L＊＊＊＊＊＊＊＊14W 6H (mm)
□□□□□□□□	□□□□□□□□ / □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□	20 ± 5 (mm)
□□□□□□□□□□□□□	≤100VDC
□□□□□□□□□□□□	≤500mA
□□□□□□□□□□□□□	≤10W
□□□□□□□□□□□□□□□□□	ABS □□□□□□□□□
□□□□□□□□□	□□□□□□ / □□□□□
□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	10g

Introduction

SMQT

□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□Sor

PRODUCT FEATURE

PRODUCT FEATURE

EB-134

Dimension:24×41×6(mm)
NO/NC mode optional(default is NC mode)
20±5(mm) Gap
MAX voltage≤100VDC,MAX current≤500mA
Suitable for Wooden door or window
Fireproof ABS material shell
White/Brown color optional
Weight 10g
Welcome OEM, 2 years quality warranty

- ***Packaging & shipping***

SMQT

• *Office show*

SMQT

• *Exhibition*

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair