

seri özellik	EIA / TIA RS-232C, RS-485 standardı ile uyumlu arabirim
Elektrik Arayüz	terminalleri ile RS-232C terminali DB9 dişi konnektör portu, RS-485 terminali DBP pinli konnektör portu (dört veya altı kablo kablo)
iş	Asenkron yarı çift yönlü
iletim ortamı	Sıradan çizgi, çift bükümlü veya korumalı kablo
iletim hızı	300-115200BPS
iletim mesafesi	5 m (RS-232 terminali) 1200 m (RS-485 terminali)
haberleşme Protokolü	şeffaf
işaret	RS-232: TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND RS-485: Tarih + Date-GND
çalışma ortamı	-10 °C ~ 85 °C
Çalışma sıcaklığı	% 95,% 5
güç Kaynağı	Verimli seri çalmak teknolojisi, harici güç kaynağı, gerçek üç satır (TD, RD, GND) iletişim sistemi

dönüştürücü dengesi yarı çift yönlü iki telli RS-485 sinyalleri içine RS-232 seri port TXD ve RXD sinyali dönüştürebilirsiniz. Yardımcı güç kaynağı dönüştürücüler 7 fit İsteği (RTS) Gönder iken 3 fit RS-232 portu çalmak doğrudan harici güç kaynağı, 4 pinli Veri Terminali Hazır (DTR), otomatik akış kontrolü yeniden zorunda kalmamak donanım ve montaj seti çok basittir.

Uygulamalar:Nokta-çok iletişim;Endüstriyel dağıtım sistemi, endüstriyel kontrol otomasyon;Yol trafik kontrol otomasyon;Kapalı devre izleme;Güvenlik sistemleri;Akıllı kartlar, katılım erişim kontrol sistemleri.





● 产品优势

SMQT®

Tel yarı dubleks, verimli çalma, herhangi bir harici güç kaynağı, 115.2k için hızlandırır sadece RX ve TX, uzak 1.2km, 128 düğümleri, seri koruma, hot-swap destek, endüstriyel tasarım, anti-yıldırım, anti-statik, yaygın endüstriyel otomasyon kontrol sistemleri, kartlı geçiş kontrol sistemleri, otopark sistemleri, otomatik bankacılık sistemleri, araç şarj sistemi, çalışanların katılım yönetim sistemi, otoyol ücret sistemlerinde kullanılan.

● 产品包装

SMQT®



六接口



四接口

● 装箱清单

SMQT®

Miktar	100 / kutu
Ambalaj Özellikleri	53L * 40W * 36.5H (cm)
Ambalaj ağırlığı	8.88Kg