

● Parameter

SMQT®

boyutlar	85L * 52W * 25H (mm)
standart Yapısı	Yanmaz malzemeler karışık reçine
Elektrik Performans	Güncel 3A @ 36VDC maksimum dayanıklılık
Kontak çıkışı	NO / NC / COM
dayanıklılık testi	500.000 kez test yaşlanma
Tip	Uygulanabilir içi boş çerçeveler ve batık elektrik kutusu
Sıcaklık	-10 ~ + 55 °C (14-131F)
uygulanabilir nem	% 0 ila 95 (nispi nem)
Panel İşleme	Yanmaz malzeme çıplak yüzey işleme

● Introduction

SMQT®

1. Ultra düşük güç tasarımı, aydınlatma devreleri serisi, tek kutuplu kontrol bağlanabilir.
 - batık içi boş çerçeveler ve elektrik kutusu 2..
 - 3..Yanmaz malzemeler karışık reçine.
 4. yüz bin kez test etti.
- çıkış düğmesi anahtarı erişim kontrol sistemi ile birlikte kullanılan kızılötesi düğmesi ve kapı açma button.The düğmesi vardır.

● Dimesion Picture

SMQT®







● Packing list

SMQT



Adet	/ Kutu 100 adet
Ambalaj Özellikleri	46.5L * 37.5W * 28H (cm)
Ambalaj ağırlığı	11.72Kg

● Office

SMQT



● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

