

● Parameter

SMQT®

Çalışma gerilimi	DC12V
Nominal çıkış gücü	15W
Ev materyalleri	ABS yanmaz malzemeler
Frekans tepkisi	800Hz ~ 15kHz
SNR	≥82db
çıkış ses yüksekliği	150db
Çalışma sıcaklığı	-10 °C ~ 65 °C
Nem	% 95% 40

● Introduction

SMQT®

Fabrika alarm siren yüksek db küçük acil siren. This 12 volt elektrik alarm boynuz kablolu olduğunu ve alarm sistemi ve yangın alarmı ile kullanın.

Yüksek mukavemetli yangın geciktirici ABS malzeme, yüzey sprej işleme, dayanıklı, uzun ömürlü;

Yerleşik çift çıkış Philips ses yükselteçleri, yüksek sesle, yüksek çözünürlükte;

Tek güç kaynağı, güç kullanımının etkin kullanımı;

Kapsam: Yağ, yüksek basınç, madenler, toksik, havaalanı kuş vb.

Elektronik siren yangın alarm ve antif alarm kullanılan alarm sirenini 115db olduğunu.

● Dimesion Picture

SMQT®



● Installations

SMOT

SMQT®




Installation Demo:

Accessories:



● Features

SMQT®





2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

