

NEW

PRODUCT THE ARRIVAL OF THE GOODS

Appearance of the patent, Has the opposite of current protection, Import PC material, heat resistance, corrosion resistance is strong, free manage software, 3 years quality warranty welcome OEM



SMQT®

<https://eis.en.alibaba.com/>

search

THE INTERNATIONAL WEBSITE | ^

Şartname

Ürün adı	8 ton ayarlanabilir105dB dış ortam Yangın ve acil durum alarmı flaş ışığı sireni
model	EB-162
Boyut	126 * 120 * 107 (mm)
Çalışma voltajı	DC 12 ~ 30V
Alarm akımı	<40mA (çalışma yoluna göre)
Ses basıncı	105dB
Ses kaynağı	8 ton ve ışık kombinasyonu (serbestçe ayarlanabilir)
Ligh flaş çevrimi	& Lt; 1.3s
Çalışma sıcaklığı	-20 °C ~ 50 °C
Kurulum Yolu	Duvar askısı
Alarm göstergesi	Kırmızı LED Işık
Çalışma Nemi	% 95 RH
Depolama sıcaklığı	-20 °C ~ 60 °C
Renk	Kırmızı
Ağırlık	0.4kg

EB-162 strobe sirenizin özellikleri neler?



1.Wired outdoor emergency flash strobe siren

2.DC 12V~30V power supply

3.Operating current $\leq$ 40mA

4.Sound pressure 105db


5.8 sound and flash light models are adjustable freely

6.2 years warranty , welcome OEM


ÇEŞİTLİ ÇEKİM





BU NASIL KULLANILIR



Front




Side



VOLUME



Turn "-" reduce the volume
Turn "+" increase the volume



WATT 100/120/150/200/250/300/350/400

Code setting	Operating Voltage DC12V, switch "NO" to "g"		
Switch 123	Sound species	Pulse description	DB level
LLL/000	119	High level 180us, low level max:180us, min:80us	116(+/-2db)
HHL/110	Last "di" 0.7hz	High level 85us, low level 890us	110(+/-2db)
LHL/010	Sounding "da"	High level 115us, low level 400us	114(+/-2db)
HLL/100	High sound 119	High level 100us, low level max:1150us, min:360us	115(+/-2db)
LHL/011	Normal 120	High level 180us, low level max:2090us, min:1620us	116(+/-2db)
HLL/101	High sounding "di"	High level 95us, low level 930us	111(+/-2db)
LHL/001	120 with fast	High level 180us, low level max:2090us, min:1620us	114(+/-2db)
HHL/111	High sound 120 with fast	High level 140us, low level max:1100us, min:950us	116(+/-2db)

8 Types
Voice & light combination
freely adjustable



Suitable for all kinds of emergency situation!



STANDART PAKETLEME



BENZER ÜRÜN

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



OFİS GÖSTERİSİ



MÜŞTERİ



SERGİSİ



SERTİFİKA



İŞBİRLİĞİ NASIL



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



S: Örnek bir sipariş alabilir miyim?

Y: Evet, kalite testi için size deneme örnek siparişı vermeye hazırız. Karışık numuneler kabul edilebilir.

S: Kurşun saati nedir?

C: Örnek 1-3 iş günü, seri üretim süresi 10-15 iş günü ihtiyacı var.

S: Kişisel bilgi işlem masanız nedir?

C: Adedi sınırlama yok.

S: Malları nasıl gönderiyorsunuz ve ne kadar sürecek?

C: Örnek, isteğe bağlı nakliye hizmeti (kuryeler, hava ve deniz) tarafından gönderilecektir veya alıcı tarafından 7-15 gün atanacaktır.

S: Baskı yapmak için logonuz varsa siparişe nasıl başlayacağız?

C: Öncelikle görsel onay için resim hazırlayacağız. Renk ve konum doğruysa, öncelikle ipek baskı fabrikasından numune alıp resim çekmek için seri imalat öncesi ikinci onay.