



• *Parameter*

SMQT®

Đặc điểm kỹ thuật	
Tên sản phẩm	2 dầm ngoài trời dò chu vi hồng ngoại
Mô hình	ABT-20 ABT-40 ABT-60 ABT-80 ABT-100
Khoảng cách	20m 40m 60m 80m 100m (ngoài trời) 60m 120m 180m 240m 300m (trong nhà)
điện áp làm việc	13.8-24vDC 11-18vAC
hiện hành	40-65mA
tốc độ cảm ứng	50-700m / sc
Môi trường nhiệt độ	-20 ° C-50 ° C
đầu ra báo động	NO / NC
sản lượng chống phá dỡ	NC
điều chỉnh mức	180 ° (± 90 °)
điều chỉnh theo chiều dọc	± 10 °
Vật chất	nhựa PC

• *Introduction*

SMQT®



• *Feature*

SMQT



Sealed integration structure is able to work in the harsh environment

Automatically regulate to confront with fog or inclement weather

Sensitivity (AGC circuit)

easily adjust and calibrate the horizontal/vertical optional angle

Built-in integrated optical telescopes, anti-jamming jacket

Anti-lighting circuit designed

High-power infrared receiver on the tubes, low-power digital

• *Installation*

SMQT



• *Packaging & shipping*

SMQT

danh sách bao bì	
Tên sản phẩm	ABT 2 dầm ngoài trời dò chu vi hồng ngoại
Số lượng	20 chiếc mỗi thùng carton
Kích thước carton	51 * 48 * 38 (cm)
Cân nặng	21kg



• Office show

SMQT®



• Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair