• Parameter

SMQT

Tham số	
Tên sản phẩm	Chuyển đổi RS232 sang RS485
Mô hình	EA-01
Chiều hướng	90 × 33 × 12 (mm)
tính năng nối tiếp	giao diện tương thích với EIA / TIA RS-232C, RS-485
Điện Interface	S-232C DB9 thiết bị đầu cuối nữ cổng kết nối, RS-485 thiết bị đầu cuối tâm trương cổng kết nối pin với thiết bị đầu cuối (Bốn hoặc sáu dây dây)
Cách làm việc	không đồng bộ half-duplex
phương tiện truyền dẫn	dòng bình thường, xoắn cặp hoặc vệ cáp
tốc độ truyền	300-115200BPS
khoảng cách truyền dẫn	5 m (RS-232 thiết bị đầu cuối) 1200 m (RS-485 thiết bị đầu cuối)
Tín hiệu	RS-232: TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND RS-485: Ngày +, Date-, GND
Cung cấp năng lượng	Hiệu quả việc ăn cắp nối tiếp công nghệ, không có nguồn điện bên ngoài, thực ba dòng (TD, RD, GND) hệ thống thông tin liên lạc
Màu	màu xám
Sử dụng	Hệ thống kiểm soát truy cập
Độ ẩm tương đối	5% ~ 95%
temprature môi trường	-10 ℃ ~ 85 ℃
bức thư thỏa thuận	Trong suốt
Khối lượng tịnh	0.106kg

• In-kind shooting

SMQT

•*Feature*

SMQT



EA-01

Converter RS232 to RS485

Dimension:90×33×12(mm)

Interface compatible with EIA / TIA RS-232C, RS-485 standard

RS-232 terminal DB9 female connector port

RS-485 terminal DBP pin connector port

RS-232: TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND

RS-485: Date +, Date-, GND,9V+

Relative Humidity:5%~95%

Environment temprature:-10 ℃~85 ℃

Welcome OEM, 2 years quality warranty

•Application

SMQT

•Packaging & shipping

SMQT

danh sách bao bì	
Tên sản phẩm	Chuyển đổi RS232 sang RS485 EA-01
Số lượng	100pcs mỗi thùng carton
Kích thước carton	53 * 40 * 37 (cm)
Cân nặng	10kg

• *Office show*

SMQT

• *Exhibition*

SMQT