

● Parameter

SMQT

Kích thước	85L * 52W * 25H (mm)
Cơ cấu tiêu chuẩn	Vật liệu chịu nhiệt nhựa hỗn hợp
hiệu suất điện	Hiện tại 3A @ 36VDC tối đa độ bền
sản lượng Liên hệ	NO / NC / COM
kiểm tra độ bền	500.000 lần thử nghiệm lão hóa
Đối với Loại	khung rỗng áp dụng và hộp điện chìm
Nhiệt độ	-10 ~ + 55 °C (14-131F)
độ ẩm áp dụng	0-95% (độ ẩm tương đối)
bảng điều chỉnh chế biến	xử lý bề mặt trần truồng vật liệu chịu lửa

● Introduction

SMQT

1. Thiết kế siêu năng lượng thấp, mạch ánh sáng có thể được kết nối trong loạt, điều khiển đơn cực.
 2. Đối với các khung hình rỗng ngập nước và hộp điện.
 3. Vật liệu chịu nhiệt nhựa hỗn hợp.
 4. trăm ngàn lần thử nghiệm.
- Các nút thoát switch là nút hồng ngoại và phát hành cửa nút button. The sử dụng với hệ thống kiểm soát truy cập.

● Dimesion Picture

SMQT







● Packing list

SMQT



Số lượng	100 miếng / hộp
Đóng gói Thông số kỹ thuật	46.5L * 37.5W * 28H (cm)
trọng lượng đóng gói	11.72Kg

● Office

SMQT



● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....