

● Parameter

SMQT

Kích cỡ sản phẩm	86L * 86W * 39H (mm)
Điện áp đầu vào	DC12V
sản lượng Liên hệ	NO / NC / COM
kiểm tra độ bền	500.000 lần thử nghiệm lão hóa
Đối với Loại	Đối với nhiều khung cửa hẹp
Nhiệt độ	-20 °C ~ + 50 °C
độ ẩm áp dụng	0-95% (độ ẩm tương đối)
khoảng cách cảm biến	10cm
Số lượng	100

● Introduction

SMQT

- Công nghệ quang học hồng ngoại
 - Cấp bảo vệ IP-55 lớp / SUS 304 tấm thép không gỉ
 - Chống lại sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm (bảo vệ sức khỏe)
 - Rơ le đầu ra chuyển đổi
- chờ cảm biến kép LED chỉ thị hay gần
- 1) Sensor chờ: màu xanh điốt phát sáng, đèn xanh
 - 2) cung cấp quyền truy cập vào các cảm biến trong 10 cm, ánh sáng đỏ
- Mức bảo vệ công nghiệp (không thấm nước, chống bụi): IP-55
 - Liên hệ Đánh giá: 3A / 120V AC, 30V DC
 - Điện áp làm việc: DC 12V
- Hoạt động phạm vi nhiệt độ: 20-55 °C
- Lifetime: 100000 lần
- Trọng lượng: 85 g
- Việc kiểm soát truy cập nút tháo cửa là thép đẩy nút thoát không gỉ.

● Dimesion Picture

SMQT



● Installations

SMQT



● Features

SMQT

1 Durable and Reliable
more than 5 years life time

2 Well-made
drawing panel, touch feeling is extraordinary

4 Installation
easy install

3 Welcome OEM
print logo

5 Technology-leading
Anti-interference, induction distance is adjustable





Số lượng	100 / hộp
Đóng gói Thông số kỹ thuật	46.5L * 37.5W * 28H (cm)
trọng lượng đóng gói	10.6Kg

● Office

SMQT



● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....