Parameter

SMQT

Kích cỡ sản phẩm	86L * 86W * 39H (mm)
Điện áp đầu vào	DC12V
sản lượng Liên hệ	NO / NC / COM
kiểm tra độ bền	500.000 lần thử nghiệm lão hóa
Đối với Loại	Đối với nhiều khung cửa hẹp
Nhiệt độ	-20 ℃ ~ + 50 ℃
độ ẩm áp dụng	0-95% (độ ẩm tương đối)
khoảng cách cảm biến	10cm
Số lượng	100

Introduction

SMQT

· Công nghệ quang học hồng ngoại
· Cấp bảo vệ IP-55 lớp / SUS 304 tấm thép không gỉ
· Chống lại sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm (bảo vệ sức khoẻ)
• Rơ le đầu ra chuyển đổi
chờ cảm biến kép LED chỉ thị hay gần
1) Sensor chờ: màu xanh điốt phát sáng, đèn xanh
2) cung cấp quyền truy cập vào các cảm biến trong 10 cm, ánh sáng đỏ
· Mức bảo vệ công nghiệp (không thấm nước, chống bụi): IP-55
· Liên hệ Đánh giá: 3A / 120V AC, 30V DC
· Điện áp làm việc: DC 12V
Hoạt động phạm vi nhiệt độ: 20-55 ℃
· Lifetime: 100000 lần
Trọng lượng: 85 g
Việc kiểm soát truy cập nút tháo cửa là thép đẩy nút thoát không gỉ.

Dimesion Picture

SMQT

Installations

SMQT

Features

SMQT

Packing list

SMQT

Số lượng	100 / hộp
Đóng gói Thông số kỹ thuật	46.5L * 37.5W * 28H (cm)
trọng lượng đóng gói	10.6Kg

Office

SMQT

Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair