

Spcification	
Tên sản phẩm	Nút phát hành cửa nhựa
Mô hình	EA-26A/B/C
Kích thước A	86 * 86 * 20 (mm)
Kích thước B	86 * 86 * 20 (mm)
Kích thước C	86 * 86 * 30 (mm)
Cơ cấu tiêu chuẩn	Vật liệu chống cháy hỗn hợp nhựa
Hiệu suất điện	Hiện tại tối đa độ bền 3A36VDC
Thử nghiệm độ bền	Trăm ngàn lần lão hóa thử nghiệm
Đối với loại	Áp dụng rỗng khung và hộp điện ngầm
Bảng điều khiển chế biến	Chữa cháy vật liệu xử lý bề mặt trần trụ

● Introduction

Nó có thể là bất kỳ kết hợp nào của các sắc thái khác nhau của môi trường, làm nổi bật sự sang trọng; để tạo ra một bầu không khí hiện đại, kiểu dáng đẹp, nhỏ gọn. Thiết kế thân thiện, các chi tiết xác định an toàn; nút lớn, sử dụng thuận tiện. Khung hình cao cấp, ngọn lửa, cường độ nén, bền, an toàn hơn và đáng tin cậy hơn cài đặt. Hệ thống dây điện lớn không gian, Phillips hoặc tước nơ vít có rãnh để cài đặt.

● Dimesion Picture



● Installations

SMQT

Switch power supply



Door release
button EA-26



EM Lock



Standalone
controller

Converter (RS232 to RS485)



PC

● Features

SMQT

Giá rẻ hơn, không trang trí kiến thức máy tính có thể được cài đặt.

Hệ thống dây điện lớn không gian, Phillips hoặc tước nơ vít có rãnh để cài đặt.

Khung hình cao cấp, ngọn lửa, cường độ nén, bền, an toàn hơn và đáng tin cậy hơn cài đặt.

Thiết kế thân thiện, các chi tiết xác định an toàn; nút lớn, sử dụng thuận tiện.

● Packing list

SMQT

Bao bì danh sách	
Tên sản phẩm	Cửa nhựa phát hành cán
SL	100 / hộp
Thông số kỹ thuật đóng gói	50 L * 33W * 31H (cm)
Trọng lượng bao bì	7.52kg





● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

