Parameter

SMQT

Đặc điểm kỹ thuật	
Tên sản phẩm	Cung cấp năng lượng chuyển đổi kiểm soát truy cập
Số Model	EA - 37C
Kích thước	182 L * 76W * 62H (mm)
Điện áp đầu ra	DC12V
Đầu ra hiện tại	3A
Sản lượng điện năng	36W
Liên hệ đầu ra	COM / NC / KHÔNG / GND / + 12V / ĐẨY / ĐIỀU KHIỂN
Thiết lập sự chậm trễ	0-10
Thiết kế đặc biệt	Đôi cửa sổ thủy tinh, đồng cuộn, thép shell
chức năng bảo mật	Bảo vệ ngắn mạch
Phạm vi	Kiểm soát truy cập, xây dựng hệ thống intercom

Introduction

SMQT

Truy cập điều khiển Power Supply với thiết kế tiêu chuẩn khí thải nhiệt, chất lượng cao nhập khẩu nguyên liệu làm vỏ kim loại,
có tản nhiệt tốt và can thiệp bảo vệ đặc điểm.
Dạng sóng chất lượng tốt, không có tần số cao, tiếng ồn, điện áp đầu ra là 12VDC, với pin bảo vệ sự suy giảm,
Relay kép thiết kế và thiết bị nhập khẩu để đảm bảo sự ổn định của quyền lực.

Dimesion Picture

SMQT

Installations

SMQT



Features

SMQT



Packing list

SMQT

Bao bì danh sách	
SL	20pcs / hộp
Kích thước thùng carton	43,8 L * 39.8W * 16.5 H (cm)
Trọng lượng bao bì	25,38 kg

POWER SUPPLY CONTROLLER
INPUT : AC220V , 50Hz
OUTPUT: DC12V , 3A
TIMER : 0~10Sec
SHORT CIRCUIT PROTECTION

Office

SMQT

Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair