

● Parameter

SMQT®

Kích thước	205L * 165W * 74H (mm)
Điện áp đầu ra	DC12V
Sản lượng hiện tại	3A
thiết lập chậm trễ	0-15s
thiết kế đặc biệt	Double-cửa sổ thủy tinh, biến áp đồng, vỏ thép
chức năng bảo mật	Bảo vệ ngắn mạch, chống nhiễu
Phạm vi	kiểm soát truy cập, xây dựng hệ thống liên lạc, nút cửa có thể được truy cập
Không bắt buộc	Điều khiển từ xa (điều khiển từ xa mà không cần sự can thiệp từ mặt đất mở 80 mét)
Có thể được truy cập bằng pin dự phòng	12V 7Ah

● Introduction

SMQT®

Việc cung cấp điện là 12 volt 5 amp chuyển đổi nguồn điện cung cấp điện controller. This có thể sử dụng 12 volt pin dự phòng có thể sạc lại.



● Dimesion Picture

SMQT®



● Installations

SMQT



● Features

SMQT

Nó có thể giảm tải của bộ điều khiển truy cập, lưu hệ thống dây điện của dự án, làm giảm nguy cơ thất bại.
 Hủy NC / NO đầu ra, có thể kiểm soát nhiều loại ổ khóa điện. Thiết lập thời gian mạch điều khiển chậm trễ, thời gian khóa có thể trong 0-10 giây, thiết lập đầu vào nút mở, có thể trực tiếp mở khóa điện.
 Chức năng bảo vệ tự động, khi tai nạn điện ngắn mạch xảy ra, sức mạnh được tự động ngắt kết nối tạm thời hoặc thổi cầu chì.

Pin có thể được truy cập có thể tiếp tục cung cấp sau khi bị cúp điện.
Thích hợp cho việc xây dựng hệ thống liên lạc, kiểm soát truy cập cửa ra vào khác nhau và lối thoát hiểm.

● Office

SMQT



● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

