

● Parameter

SMQT®

Kích thước	86 L * 86W * 50H (mm)
Cổng đầu ra	NC / COM / KHÔNG
Ứng dụng	Cửa bọc sắt cửa thoát
Phụ kiện tùy chọn	Thủy tinh, bề mặt vỏ nhựa trong suốt
Nhiệt độ làm việc	-10 °C ~ + 50 °C
Vật liệu	ABS chống cháy
Màu sắc	Trắng, xanh, đỏ, vàng

● Introduction

SMQT®

Khi chuông báo, phá vỡ kính báo

Chuyển đổi trạng thái: thường mở / đóng cửa bình thường

Màu sắc: Màu đỏ / vàng / trắng / xanh lá cây tùy chọn

Cơ cấu tiêu chuẩn: chống cháy chất liệu vỏ, cài đặt dễ dàng

Các loại ứng dụng: Cửa bọc sắt, thoát cửa, Hệ thống an ninh

Phụ kiện tùy chọn: thủy tinh, trong suốt che phủ bề mặt

Xử lý panel: chống cháy chất liệu, matte kiện đúc

● Dimesion Picture

SMQT®



● Installations

SMQT®



● Features

SMQT

Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy nút, các cấu trúc là thiết kế đơn giản, hiện đại, dễ dàng cài đặt. Được áp dụng Trong các nhà máy, nhà kho, khách sạn, và sử dụng quy mô lớn các tòa nhà cháy, thiết bị báo động. Khi ngọn lửa bùng phát, Nhấn bắt đầu phần, Nút để ra một tín hiệu báo động ngay lập tức bắt đầu báo cháy và liên kết khác Thiết bị chữa cháy. Sau khi hoạt động, không cần thay thế phần bắt đầu, chỉ đơn giản là đặt lại với một chìa khóa, bạn có thể tái sử dụng.



Glass

● Packing list

SMQT

SL	100pcs / CTN
Kích thước thùng carton	47 L * 39W * 30H (cm)
Tổng trọng lượng	17,44 kg



● Office

SMQT®



● Exhibitions

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....