

● Parameter

SMQT

Kích thước	106 * 16 * 16 (mm)
liên quan	Thông thường mở / thường đóng
khoảng cách hoạt động	50 ± 10 (mm)
áp lực tối đa	≤100VDC
tải trọng hiện tại	≤500mA
làm việc điện	≤10W
nhà ở vật liệu	Một ABS hợp kim kẽm B
hình dạng màu sắc	bạc
phạm vi	Sắt cửa hoặc cửa sổ
trọng lượng sản phẩm	158g / 62g

● Introduction

SMQT

công tắc từ bao gồm hai phần và chuyển đổi nam châm, phần chuyển đổi kết nối bởi một chuyển đổi dây sậy bằng chì, rập khuôn gói được thực hiện; phần nam châm của cường độ từ trường tương ứng của nam châm được bọc trong nhà bằng nhựa hoặc kim loại. Khi hai hoặc riêng rẽ gắn một khoảng cách nhất định, do đó gây ra thay đổi phá vỡ cảm biến tắc ở vị trí cơ thể. con dấu không thấm nước, hấp phụ cao, đáp ứng, ngoại hình đẹp. xúc từ tính cũng được gọi là cảm biến cửa và cửa switch.It làm việc với các hệ thống báo động an ninh và kiểm soát truy cập cửa là systems.We alibaba.com VIP.

● Dimesion Picture

SMQT



● Installations

SMQT



● Features

SMOT

Powerful Fireproof Materials

Magnetic contact is made of safe industrial ABS fireproof materials. 22# 400mm cable is easy to connect other accessories. ↻





High Sensitivity

High quality magnetic works perfect reed switch. So that magnetic contact work sensitively and effectively.

Total Waterproof Design

Magnetic contact is sealed by PC, so that it is waterproof and has a long work life. Without surface leakage. More safe.



● Packing list

SMQT

kiểu mẫu	EB-139A	EB-139b
QTY	200pairs / CTN	200pairs / CTN
Kích thước trọn gói	37.5L * 29.5W * 20H (cm)	37.5L * 29.5W * 20H (cm)
Tổng trọng lượng	36.62kg	29.13kg

● Office

SMQT



● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....