

● Parameter

SMQT®

Điện áp hoạt động	DC12V
công suất đầu ra đánh giá	15W
Vật liệu nhà ở	Vật liệu chống cháy ABS
Phản hồi thường xuyên	800HZ ~ 15kHz
SNR	≥82db
độ to Output	150db
Nhiệt độ làm việc	-10 °C ~ 65 °C
Độ ẩm	40% đến 95%

● Introduction

SMQT®

Những tiếng còi báo động máy là 12 volt còi báo động điện cao db nhỏ khẩn cấp siren. This là có dây và sử dụng với hệ thống báo động và báo cháy.

Cao sức mạnh vật liệu chống cháy ABS, việc xử lý bề mặt phun, bền, tuổi thọ lâu dài;

Được xây dựng trong đầu ra kép bộ khuếch đại âm thanh Philips, to, độ nét cao;

Duy nhất cung cấp năng lượng, sử dụng hiệu quả của việc sử dụng điện;

Phạm vi: dầu, áp lực cao, mìn, chất độc hại, chim bay và như vậy.

Còi điện tử là Smail báo động còi báo động 115db sử dụng với hệ thống báo cháy và antif báo động.

● Dimesion Picture

SMQT®



● Installations

SMOT

SMQT[®]




Installation Demo:

Accessories:



● Features

SMQT[®]





2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

