

● Parameter

SMQT®

Điện áp hoạt động	PCB
Định mức đầu ra năng lượng	15W
Vật liệu nhà ở	Vật liệu chống cháy ABS
Phản hồi thường xuyên	800HZ ~ 15KHZ
SNR	≥82db
Độ to đầu ra	150db
Nhiệt độ làm việc	-10oC ~ 65oC
Độ ẩm	40% đến 95%

● Introduction

SMQT®

NV020S sử dụng lõi xử lý giọng nói chip giọng nói, với hiệu suất cấp công nghiệp và tính ổn định của mặt kẻ ô;

Chất liệu nhựa ABS chống cháy cường độ cao, xử lý phun bề mặt, bền, tuổi thọ cao;

Tích hợp bộ khuếch đại âm thanh đầu ra kép của Philips, âm lượng lớn, độ phân giải cao;

Cung cấp năng lượng duy nhất, sử dụng hiệu quả sử dụng năng lượng;

Phạm vi: dầu, áp suất cao, mỏ, độc hại, chim săn bay và như vậy.

Còi báo động điện tử là còi báo động smail 115db được sử dụng với chuông báo cháy và báo động chống trộm.

● Dimesion Picture

SMQT®





1

Fire-proofing materials

Fire-proofing materials

High-strength fire retardant ABS material, the surface spray processing, durable, long service life.



2

Alarm sounds great

Alarm sounds great

NVozoS do use voice chip voice processing core, with industrial-grade performance and stability of the reticle;

Built-in dual output Philips audio amplifiers, loud, high definition.



3

Rotating stents

Rotating stents

Single power supply,
effective utilization of
power usage.

It can set on the
floor or wall, 90°
Rotating stents.



4

Wide applicability

Wide applicability

High-strength fire retardant ABS
material, the surface spray
processing, Scope: oil, high
pressure, mines, toxic, airport
bird and so on.

● Packing list

SMOT

Số lượng	50 / hộp
Thông số kỹ thuật đóng gói	57 * 57 * 23,5 (cm)
Trọng lượng đóng gói	16,46Kg



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

