

IP 67 Chống nước wiegand 34/26 đầu ra rfi hệ thống kiểm soát truy cập cửa đọc thẻ



Thông số chính của MQ-712A

Tên sản phẩm:	IP 67 Chống nước wiegand 34/26 đầu ra rfi hệ thống kiểm soát truy cập cửa đọc thẻ
Số mô hình:	MQ-712A
Loại thẻ:	Thẻ IC (13,56 MHz)
Nguồn cấp:	PCB
Công việc hiện tại:	30 ~ 180mA
Định dạng đầu ra WG:	Mặc định WG34, hỗ trợ WG26, WG34, WG66, định dạng của đầu ra WG có thể được tùy chỉnh
Thẻ hỗ trợ:	MifareS50 / S70 / Desfire / NTAG213 / NTAG216 / ultright / FM1204 / FM1208 Thẻ CPU / FEILICA / HID ICLASS
Khoảng cách đọc:	0 ~ 3CM
Khoảng cách giao tiếp:	<80m (giữa đầu đọc thẻ và bộ điều khiển)
Không thấm nước:	IP67
Kích thước:	138 * 58 * 22 (mm)
Nối các cổng:	7 dây
Đầu ra liên hệ:	12V + (Dây đỏ) / GND (Dây đen) / D0 (Xanh lục) / D1 (Trắng) / Beeper (Tím) / LED (Xám) Dây điều chỉnh WG26 (Vàng)

Phù hợp với:	Hệ thống kiểm soát ra vào cửa
Vật chất:	Khung kim loại + bảng acrylic + PCB
Màu nhà ở	Khung bạc + Bảng đen
Cân nặng:	0,4kg
Sự bảo đảm:	Bảo hành 1 năm
OEM:	Chào mừng OEM

MQ-712A có những tính năng gì?

Size



Appearance



Wire port introduction



What type card it can read?



Package list



Làm thế nào về sự lựa chọn khác?

