

Đầu đọc thẻ kiểm soát truy cập cửa chống nước IP 67 tương thích với nhiều loại thẻ RFID 13,56 MHz



Thông số chính của MQ-711

Tên sản phẩm:	Đầu đọc thẻ kiểm soát truy cập cửa chống nước IP 67 tương thích với nhiều loại thẻ RFID 13,56 MHz
Số mô hình:	MQ-711K
Loại thẻ:	Thẻ IC (13,56 MHz)
Nguồn cấp:	PCB
Công việc hiện tại:	<100mA
Định dạng đầu ra WG:	Mặc định WG34, hỗ trợ WG26, WG34, WG66, định dạng của đầu ra WG có thể được tùy chỉnh
Khoảng cách đọc:	0 ~ 3CM
Khoảng cách giao tiếp:	<80m (giữa đầu đọc thẻ và bộ điều khiển)
Không thấm nước:	IP67
Kích thước:	153 * 45 * 16.3 (mm)
Nối các cổng:	6 dây
Đầu ra liên hệ:	12V + (Dây đỏ) / GND (Dây đen) / D0 (Xanh lục) / D1 (Trắng) / Beeper (Tím) / LED (Xám)
Phù hợp với:	Hệ thống kiểm soát ra vào cửa
Vật chất:	Vỏ nhựa ABS + bo mạch PCB

Màu nhà ở	Khung bạc + Bảng đen
Cân nặng:	0,2kg
Sự bảo đảm:	Bảo hành 1 năm
OEM:	Chào mừng OEM

MQ-711K có những tính năng gì?

Size



Appearance



Wire port introduction



What type card it can read?



Làm thế nào về sự lựa chọn khác?

